

Ponceau flottant

Fiche technique

Epaisseur 20mm – largeur 1,20m

Face bleue : Densité 80 kg/m³ texturée
face à mettre à l'extérieur du rouleau

Face verte : Densité 29 kg/m³
Renforcée film 100 µm grainées pyramides

Longueur sur mesure



Restrictions d'usage

Usage prévu :

Le ponceau est initialement conçu pour familiariser les tout jeunes enfants (jusqu'à 3 ans environ) au déplacement sur un support instable en contact avec l'eau. Exemples :

- à quatre pattes
- debout en marchant en tenant la main ou pas

Le ponceau flottant bicolore est un produit technique répondant à des valeurs de résistance suivant des normes précises :

Allongement à la rupture (ISO 1798) : 110% minimum

Résistance au déchirement (ASTM D624) : 2,8 kN/m minimum

Il est très résistant et peut être à ce titre utilisé par des enfants plus âgés. Cependant, il n'est pas indestructible et l'utilisation doit répondre aux critères suivants sous peine de conduire à la détérioration prématurée du produit :

- Poids maximum de l'utilisateur : 35 kg
- Ne pas courir sur le ponceau
- Ne pas le parcourir après une prise d'élan
- Ne pas sauter dessus sur place, ni du bord de la piscine, ni d'encre plus haut
- Ne pas se tenir à plusieurs au même endroit sur le produit
- Ne pas agir de manière perforante (coup de poing, coup de pieds, port de chaussures, objet dur etc...)

En plus des valeurs mesurées en laboratoire, des tests intensifs d'utilisation du produit dans les conditions prescrites ont été effectués et aucune défaillance du produit n'a été constatée.

Dans ces conditions d'utilisation, le produit est suffisamment résistant.

En cas de rupture, si les valeurs de déchirement mesurées sur le produit récupéré par le producteur sont conformes avec les spécifications plus haut, la garantie ne sera pas valable puisque la rupture proviendra obligatoirement d'un non-respect des consignes d'utilisations.