



AQUARIDER 6.0

Ref : 72353

Totalement réglable suivant la profondeur de l'eau et la taille de l'utilisateur !

Cadre

- Inox de haute qualité DIN 1.4404 / 1.4571 - AISI 316 L.
- faible entretien
- Poids environ. 18 kg
- 6 roulements de haute qualité pour la manivelle et les pédales.
- Sangle de pédale pour utilisation avec des chaussures aquatiques uniquement.
- Support solide grâce à la base en caoutchouc durable, adapté à tous les types de sols.
- Roulettes de transport intégrées sans entretien.
- Réglable dans une profondeur de l'eau de 110 à 150cm.
- Réglage des fixations avec ½ tour pour ouvrir / fermer la selle et le guidon
- Entrée extrêmement profonde et large pour les personnes à mobilité réduite du genou / de la hanche.

Résistance

- Système de freinage testé et breveté réglable sur 3 positions: forte, moyenne ou faible.
- Résistance jusqu'à 250 Watt.

Réglage de la selle

- Guidon large et de forme ergonomique, réglable en hauteur 9 fois.
- Selle de marque, hauteur de selle réglable 8 fois.
- Guidon large et de forme ergonomique.

Options

Toutes les options sont individuellement interchangeables et faciles à installer ultérieurement. Ils conviennent à tous les Aquarider 500 et Aquarider 6.0. Possibilité d'adapter une résistance de 50 à 400 Watt, par paliers de 50 Watt, au niveau du pédalier.



- **POIDS:** 18 kg environ.
- **MATIÈRE:** Cadre en acier inoxydable (ANSI 316L).
- **GARANTIE:** 3 ans.

Découvrez le
Circuit training en
vidéo !



Z.I. de Toctoucau - 33610 CESTAS - FRANCE
Tel : (33) 05 56 68 08 31 Fax : (33) 05 56 68 08 32
www.lamaisondelapiscine.com
info@lamaisondelapiscine.com

